



Uplight 260 orientable



Equipé d'un module LED (Zhaga) haute performance, système intégré de contrôle thermique et de régulation, IRC > 80, Indice Mc Adam: 3
 Durée de vie de la LED L80-B10 > 50 000 h
 Classe de protection I, IP68 (1,5 m) $\diamond \bullet \bullet \bullet$, IK10
 Corps en fonte d'aluminium de grande qualité, anti corrosion AISi12, peinture double couche en poudre polyester thermolaquée, verrouillage de l'inclinaison, module LED orientable sur 0-20°, système Heatslide pour une conduction thermique optimale, toutes pièces extérieurs en acier inoxydable, verre trempé en finition arasante sur collerette inox 316, résistant aux chocs thermiques et à une pression maximale de 5000 kg (selon DIN EN 60598-2-13), joint en silicone, fermeture par 6 vis inox VA4, raccordement de câble M20, livré avec 0,8 m de câble HO7RNF-3G1, appareillage intégré

Uplight 260, orientable, intensif

| Référence | Source lumineuse | Flux lumineux | Orienta-tion | Angle d'ouverture γ |
|----------------------|--|---------------|--------------|----------------------------|
| 8 665 016 019 | 1 x module LED 37 W blanc chaud (3000 K) | 3133 lm | 0 - 20° | 11° |





| Référence | Source lumineuse | Flux lumineux | Orienta-tion | Angle d'ouverture γ |
|----------------------|---|---------------|--------------|----------------------------|
| 8 665 015 019 | 1 x module LED 37 W blanc neutre (4000 K) | 3291 lm | 0 - 20° | 11° |





Uplight 260, orientable, semi-extensif

| Référence | Source lumineuse | Flux lumineux | Orienta-tion | Angle d'ouverture γ |
|----------------------|--|---------------|--------------|----------------------------|
| 8 665 016 049 | 1 x module LED 37 W blanc chaud (3000 K) | 3025 lm | 0 - 20° | 19° |



| Référence | Source lumineuse | Flux lumineux | Orienta-tion | Angle d'ouverture γ |
|----------------------|---|---------------|--------------|----------------------------|
| 8 665 015 049 | 1 x module LED 37 W blanc neutre (4000 K) | 3176 lm | 0 - 20° | 19° |




| Référence | Description |
|------------------------|--|
| 8 666 | Appareil pour pot d'encastrement avec collerette arasante (compatible avec pot d'encastrement 126 0 341 060) |

| Référence | Description |
|------------------------------|---|
| 1 | Avec verre anti-dérapant* (R13 selon DIN EN 51130) |

*la répartition de la lumière sera plus diffuse

| Référence | Description |
|------------------------|------------------------------------|
| 1 . . | Luminaire dimmable (DALI) |
| 2 . . | Luminaire dimmable (1-10 V) |

Mécanisme Heatslide interne du luminaire



LED (voir page 185) Luminaires disponibles sur demande en 2700 K ou autres températures de couleur

